

Paseo

Banquettes 2 places, 3 places, 5 places
Acier, Bois ou ECOTECK

square
Lamarquedutemps

TEMPS
DE LA NATURE

Descriptif

Banquette PASEO équipée de 7 lattes sur 2 piétements métalliques pour les versions 2 et 3 places ou de 3 pieds pour les versions 5 places.

Matériaux

Structure : Acier S235 JRG2

Lattes : Bois (Moabi ou Robinier) ou Ecoteck (composite élaboré à partir de fibres de lin et de polymère).

Visserie : Acier Inoxydable A2

Finition

Acier : Sablage SA2.5, Protection par métallisation au fil de zinc-alu 60 à 80 microns, Revêtement poudre polyester thermodurcissable 60 à 80 microns.

Couleurs disponibles : nuancier RAL + Gris acier SQUARE

Bois : Brut ou Saturateur Acrylique - 1 couche de fond - 1 couche intermédiaire - 1 couche de finition

ECOTECK : Lait de protection Easy'net


Mise en Œuvre

Scellement par 4 ou 6 tiges Ø12mm – non fournies –




2 pl.


5 pl.



Lattes Bois



Lattes Acier



Lattes ECOTECK

Paseo

Banquettes 2 places, 3 places, 5 places
Acier, Bois ou ECOTECK

square
Lamarquedutemps

TEMPS
DE LA NATURE

Dimensions (mm)

	L1 (mm)	L2	H1	a1	a2	a3	a4	Poids (kg)
2 places	1400	484	440	1316	400			30
3 places	1800	484	440	1716	400			35
5 places	2800	484	440	2716	400	1340	1376	50

Références

	Moabi		Robinier		Ecoteck		Acier
	Brut	Saturé	Brut	Saturé	Havane	Cor,	
long 1,40m	885 109B	885 109	885 109R	885 109RB	885 144	885 144C	885 109A
long 1,80m	885 122B	885 122	885 122R	885 122RB	885 143	885 143C	885 122A
long 2,80m	885 123B	885 123			885 145	885 145C	885 123A

Entretien

Voir site internet.

Homologation à la norme NF P 99 – 610 du 26 décembre 2014 concernant les caractéristiques de robustesse et de stabilité des mobiliers d'assise, en cours.

