

Giga

Banc Double

square

par **Sobat**

**Fabrication
Française**

Descriptif:

2 pieds cylindriques supportant une assise bordée dans la longueur par des tubes et logées aux extrémités dans des bras droits.

Dossier banc bois : latte bois logée dans deux montants en acier.

Dossier banc treillis : Deux tubes logés dans deux montants en acier

Matériaux:

Pieds et Traverses: acier normes CE – support en fonte G.S

Assise: Bois exotique MOABI ou Treillis acier

Visserie: Acier Inoxydable

Finition:

Acier et Fonte: Sablage SA2.5, protection par métallisation au fil de zinc-alu 60 à 80 microns, revêtement poudre polyester thermodurcissable 60 à 80 microns, nuancier RAL au choix + Gris SQUARE.

Bois: Lasuré (1 impression + 2 couches de lasure à l'eau)

Treillis: Galvanisé

Mise en Œuvre:

Scellement par carottage Ø15cm profondeur 20cm ou massif béton Possibilité de passer un fer à béton dans le tube de scellement

Entre axes scellement : 171 cm



Banc Double Bois



Banc Double Treillis



Dimensions :

	H1 (mm)	H2	Hs	L1	L2	D1	a1	Poids (kg)	Références :
Banc Double Treillis	850	450	200	1863	798	114	1717	77	886 507
Banc Double Bois	850	450	200	1863	798	114	1717	81	886 504

modèle protégé par le droit de la propriété intellectuelle. Toute utilisation sans autorisation préalable est interdite.